

Sikkerhetsdatablad

Reparasjonssett for Hakkespetthull

Versjon 1.0

Utarbeidet: 22-09-2016

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

1.1 Produktidentifikator

Handelsnavn: Reparasjonssett for Hakkespetthull.
Part A

1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes:

Anbefalt bruk: 2-komponent reparasjonssett for hakkespetthull.
Dette produktet skal kun anvendes som en todelt mix og får ikke tas bort fra den forseglede todelte kitet.

1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet:

Importør:	Live Work Consult AS Skoleveien 6 1860 Trøgstad Norge Tlf.: +47 952 355 63	Leverandør: UK Utility Solution Provider Ltd Stoke on Trent Staffordshire ST6 3AX United Kingdom Tlf.: +44 1782537200 sales@ukusp.co.uk
------------------	--	---

E-post: post@liveworkconsult.no

1.4 Nødtelefonnummer: Giftinformasjonen på tlf.nr.: 22 59 13 00

AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

2.1 Klassifisering av stoffet eller blandingen CLP 1272/2008.

Skin Sens. 1; H317.

2.2 Merkingselementer CLP 1272/2008.

Faresymbol



Signalord:
Advarsel

Innholder: Reaksjonsprodukt av: bisfenol A og epiklorhydrin epoksyharpiks (gjennomsnitts-molekylvekt >700 - <1100 - <5 %, cas. 25068-38-6).

H-setninger:
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

Sikkerhetsdatablad

Reparasjonssett for Hakkespetthull

Versjon 1.0

Utarbeidet: 22-09-2016

P-setninger:

Almenne:

P102 Oppbevares utilgjengelig for barn

Forebygging:

P262 Må ikke komme i kontakt med øyne, huden eller klær.

P272 Tilsølte arbeidsklær må ikke fjernes fra arbeidsplassen.

P280 Benytt vernehansker/vernebriller.

Tiltak:

P302 + P352 VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann.

P363 Tilsølte klær må vaskes før de brukes på nytt.

Oppbevaring:

-

Disponering:

P501 Innhold/holder leveres til godkjent avfallsanlegg.

Annen merking:

EUH205: Inneholder epoksyforbindelser. Kan gi en allergisk reaksjon. Inneholder epoksyforbindelser. Se informasjon fra produsenten.

2.3 Andre farer

Produktet tilfredsstiller ikke kriteriene for PBT eller vPvB.

AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

3.1/2 Stoff/Blandinger

CAS/EC-nr.	REACH-nr.	Navn	Innhold %	Klassifisering CLP
25068-38-6 / 500-033-5	-	Reaksjonsprodukt av: bisfenol A og epiklorhydrin epoksyharpiks (gjennomsnittsmolekylvekt >700 - <1100	1<5	Skin Irrit. 2; H315, Skin Sens. 1; H317, Eye Irrit. 2; H319, Aquatic Chronic 2; H411.

3.3 Annen informasjon:

Se pkt. 16 for fullstendig ordlyd av alle H-setningene som nevnt i punkt 3. Grenseverdier er, hvis tilgjengelig, oppført i punkt 8.

AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak

4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Generelt:

Vanlig førstehjelp, ro, varme og frisk luft. Kontakt lege hvis irritasjon vedvarer.

Innånding:

Flytt straks den skadede fra eksponeringskilden. Flytt straks den eksponerte til frisk luft. Kontakt lege hvis irritasjon vedvarer.

Sikkerhetsdatablad

Reparasjonssett for Hakkespetthull

Versjon 1.0

Utarbeidet: 22-09-2016

- Hudkontakt:** Vask straks forurenset hud med vann. Fjern straks tøy som er gjennomtrukket og skyll huden med vann. Kontakt lege hvis irritasjon vedvarer etter vask.
- Øyekontakt:** Skyll straks øyet med vann. Fortsett å skylle i flere minutter. Kontakt lege hvis irritasjon vedvarer.
- Inntak:** Fremkall ikke brekning. Søg straks lege.

4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede:

Hudkontakt: Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

Øyekontakt: Der kan være irritasjon.

4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig:

Behandle symptomatisk.

AVSNITT 5: Brannslukkingstiltak

5.1 Slukkingsmidler

Brannslukkingsmidler: Bruk et brannslukningsmiddel som er egnet for omkringliggende brann.

Uegnede slukkingsmidler: Ingen kjente.

5.2 Spesielle farer forbundet med stoffet eller blandingen

Ved brann eller høy temperatur dannes: Giftige gasser/damper/røyk av: Karbondioksid. (CO₂), Karbonmonoksid (CO).

5.3 Råd for brannmannskap: Bruk åndedrettsvern. Bruk verneklær for å forhindre kontakt med hud og øyne. Hold avrenningsvann borte fra kloakk og vannkilder.

AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp

6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner:

Benytt nødvendig verneutstyr - se avsnitt 8. Unngå kontakt med hud og øyne.

6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø:

Unngå utslipp til avløp eller elver.

6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing:

Absorber i tørr jord eller sand. Overføres til en lukkbar merket beholder, for avhending ved en hensiktsmessig måte. Se avsnitt 13 sluttbehandling.

6.4 Henvisning til andre avsnitt:

Se avsnitt 8 og 13.

AVSNITT 7: Håndtering og lagring

Sikkerhetsdatablad

Reparasjonssett for Hakkespetthull

Versjon 1.0

Utarbeidet: 22-09-2016

7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering:

Benytt nødvendig verneutstyr - se avsnitt 8. Unngå søl, hud- og øyekontakt. Personer som lett får allergiske reaksjoner bør ikke håndtere produktet. Ventiler godt. Unngå innånding av damper. Røyking, inntak av mat og drikke samt oppbevaring av tobakk, mat og drikkevarer er ikke tillatt i arbeidslokalet. Ikke røyk i arbeidsområdet. Vask tilsølte klær før de brukes igjen.

7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter:

Oppbevares i godt lukket originalemballasje på et tørt, kjølig og godt ventilert sted. Oppbevares i originalemballasjen. Lagring klasse: Kjemisk lagring.

7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r):

Dette produktet bør bare brukes til formål, som er beskrevet i kapittel 1.2.

AVSNITT 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

8.1 Kontrollparametere

Administrative normer:

Produktet inneholder ingen relevante mengder av stoffer med arbeidsplassrelevante grenseverdier, som må overvåkes.

DNEL/PNEC

-

8.2 Eksponeringskontroll

Tekniske tiltak:


Sørg for tilstrekkelig generell og lokal avtrekksventilasjon.

Generelt/hygieniske tiltak:

Røyking, inntak av mat og drikke, samt oppbevaring av tobakk, mat og drikkevarer er ikke tillatt i arbeidslokalet. Vask alltid hender, underarmer og ansikt. Unngå kontakt med øyne og hud. Sørg for øyeskyllestasjoner. Unngå direkte kontakt med produktet.

Personlig verneutstyr:

Personlig verneutstyr skal være CE-merket.



Åndedrettsvern:

Ingen spesielle anbefalinger er gitt, men åndedrettsvern må benyttes, hvis nivået av luftforurensning overstiger akseptabelt nivå.

Håndvern:

Vernehansker bør anvendes ved risiko for direkte kontakt eller sprut. Bruk vernehansker av: Nitril. > 180 min. EN 374.

Øyevern:

Bruk sprutsikre vernebriller dersom det er mulighet for direkte øyekontakt. Skal samsvare med EN 166.

Kroppsvern:

Bruk egnede verneklær for å beskytte mot enhver mulig kontakt med væske og mot gjentatt eller langvarig kontakt.

Sikkerhetsdatablad

Reparasjonssett for Hakkespetthull

Versjon 1.0

Utarbeidet: 22-09-2016

Begrensning av eksponering av miljøet:

Unngå utslipp til avløp eller elver.

AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper:

Utseende: Flytende	Farge: -	Lukt: Mild	PH: -	Viskosit. 25°C: 30-50 Pas
Smeltepunkt: >200°C	Kokepunkt: >200°C	Relativ tetthet: 1,15-1,25 g/cm ³ /25°C	Damptrykk: <0,1 Pa/ 20°C	Flammepunkt: 210°C - CC
Ekspløsjonsgrense: -	Løselighet: Uløselig vann	Selvantennelighet: -	Antennelsestemperatur: -	VOC: -

9.2 Andre opplysninger:

-

AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet: Stabil under anbefalte transport- og lagringsforhold.

10.2 Kjemisk stabilitet: Stabil under normale forhold.

10.3 Risiko for farlige reaksjoner:

Farlige reaksjoner vil ikke oppstå under normale transport- og lagringsforhold.

10.4 Forhold som skal unngås:

Unngå kontakt med sterke oksidasjonsmidler. Unngå kontakt med syrer og baser.

10.5 Uforenlige materialer: Sterke oksidasjonsmidler, sterke syrer og baser.

10.6 Farlige nedbrytingsprodukter:

Ved brann eller høy temperatur dannes: Karbonmonoksid (CO).
Karbondioksid (CO₂).

AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

11.1 Informasjon om toksikologiske effekter

Akutt toksisitet: Ikke klassifisert.

Irritasjon/etsing av huden: Ikke klassifisert.

Alvorlig øyeskade/-irritasjon: Ikke klassifisert.

Framkalling av hud- og luftveisallergi: Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

Sikkerhetsdatablad

Reparasjonssett for Hakkespetthull

Versjon 1.0

Utarbeidet: 22-09-2016

Kimcellemutagenisitet: Ikke klassifisert.

Evne til å framkalle kreft: Ikke klassifisert.

Forplantningsgiftighet: Ikke klassifisert.

STOT, enkelteksponering: Ikke klassifisert.

STOT, gjentatt eksponering: Ikke klassifisert.

Aspireringsfare: Ikke klassifisert.

Konklusjon/Spesifikke effekter:

Innånding: damp kan irritere luftveier og lunger.

Svelging. Kan forårsake ubehag ved svelging.

Hudkontakt: Væsken kan irritere huden. Kan gi allergi ved hudkontakt.

Øyekontakt: Irriterer øynene.

AVSNITT 12: Økologiske opplysninger

12.1 Giftighet: Ikke klassifisert.

12.2 Persistens og nedbrytbarhet:

Ingen data tilgjengelig.

12.3 Bioakkumuleringsevne: Ingen data tilgjengelig.

12.4 Mobilitet i jord: Uløselig i vann.

12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurderinger:

Blandingene oppfyller ikke gjeldende kriterier for PBT eller vPvB.

12.6 Andre skadevirkninger: Ingen kjente.

AVSNITT 13: Sluttbehandling

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder:

Generelt:

Unngå utslipp til miljøet.

Håndteres på forsvarlig måte i henhold til lokale / nasjonale bestemmelser.

Ubrukte pakker og brukte våtservietter avhendes i henhold til lokale avfallsforskrifter.

Mulighet:

EAL: 08 04 10

Forurenset emballasje:

Emballasje med restinnhold av produktet skal avhendes etter samme bestemmelser som produktet.

AVSNITT 14: Transportopplysninger

	ADR/RID	IMDG/IMO
14.1 FN-nummer	-	-

Sikkerhetsdatablad

Reparasjonssett for Hakkespetthull

Versjon 1.0

Utarbeidet: 22-09-2016

14.2 Korrekt transportnavn, UN	-	-
14.3 Transportfareklasse(r)	-	-
14.4 Emballasjegruppe	-	-
14.5 Miljøfarer	-	-
Annen informasjon	LQ: - Tunnel -	LQ: - Tunnel -

14.6 Spesielle forholdsregler for brukeren:

-

14.7 Bulktransport i henhold til vedlegg II i MARPOL 73/78 og IBC-koden:

-

AVSNITT 15: Opplysninger om regelverk

15.1 Særlige bestemmelser / særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen:

Europaparlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 av 18. desember 2006 om registrering, evaluering, autorisasjon og restriksjoner av kjemikalier (REACH), om opprettelse av et europeisk kjemikalieagentur og opphevelse av Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommisjonens forordning (EF) nr. 1488/94 og Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommisjonens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EF, 93/105/EF og 2000/21/EF, med endringer. Omfattes av: Seveso direktiv: 96/82/EC. 453/2010 og 1272/2008.

Norske forskrifter m.v.:

Forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier (Merkeforskriften), 16.07.2002 nr. 1139, med endringer.

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften). 01.06 2004 nr. 930, med endringer.

best.nr. 701: Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning

best.nr. 702: Arbeidsplassforskriften

best.nr. 703: Forskrift om utførelse av arbeid

best.nr. 704: Forskrift om tiltaks- og grenseverdier

Ytterligere informasjon:

Personer under 18 år må ikke bruke eller utsettes for produktet i yrkesmessig sammenheng.

15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet:

Kjemisk sikkerhetsrapport (CSR) er ikke utarbeidet for dette produktet.

AVSNITT 16: Andre opplysninger

Sikkerhetsdatablad

Reparasjonssett for Hakkespetthull

Versjon 1.0

Utarbeidet: 22-09-2016

Forklaring til H-setninger i avsnitt 3:

H315 Irriterer huden.

H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.

H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Annet:

Ethver annen bruk av produktet, eventuelt i kombinasjon med andre produkter eller prosesser, skjer på brukerens eget ansvar.

Validert av:

SRS

www.hms-datablad.com

Sikkerhetsdatablad

Reparasjonssett for Hakkespetthull.

Versjon 1.0

Utarbeidet: 22-09-2016

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

1.1 Produktidentifikator

Handelsnavn: Reparasjonssett for Hakkespetthull.
Part B

1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes:

Anbefalt bruk: 2-komponent reparasjonssett for hakkespetthull.
Dette produktet skal kun anvendes som en todelt mix og får ikke tas bort fra den forseglede todelte kitet.

1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet:

Importør:	Live Work Consult AS Skoleveien 6 1860 Trøgstad Norge Tlf.: +47 952 355 63	Leverandør: UK Utility Solution Provider Ltd Stoke on Trent Staffordshire ST6 3AX United Kingdom Tlf.: +44 1782537200 sales@ukusp.co.uk
------------------	--	---

E-post: post@liveworkconsult.no

1.4 Nødtelefonnummer: Giftinformasjonen på tlf.nr.: 22 59 13 00

AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

2.1 Klassifisering av stoffet eller blandingen CLP 1272/2008.

Skin Sens. 1; H317, Eye Irrit. 2; H319.

2.2 Merkingselementer CLP 1272/2008.

Faresymbol



Signalord:
Advarsel

Innholder: Tinn Fluorborat oppløsning - 20%, cas. 13814-97-6.

H-setninger:

H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.

Sikkerhetsdatablad

Reparasjonssett for Hakkespetthull.

Versjon 1.0

Utarbeidet: 22-09-2016

P-setninger:

Almenne:

P102 Oppbevares utilgjengelig for barn

Forebygging:

P262 Må ikke komme i kontakt med øyne, huden eller klær.

P272 Tilsølte arbeidsklær må ikke fjernes fra arbeidsplassen.

P280 Benytt vernehansker/vernebriller.

Tiltak:

P301 + P312 VED SVELGING: Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege ved ubehag.

P302 + P352 VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann.

P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.

P363 Tilsølte klær må vaskes før de brukes på nytt.

Oppbevaring:

-

Disponering:

P501 Innhold/holder leveres til godkjent avfallsanlegg.

Annen merking:

-

2.3 Andre farer

Produktet tilfredsstiller ikke kriteriene for PBT eller vPvB.

AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

3.1/2 Stoff/Blandinger

CAS/EC-nr.	REACH-nr.	Navn	Innhold %	Klassifisering CLP
13814-97-6 / 237-487-6	-	Tinn Fluorborat oppløsning	20	Acute Tox. 4; H302, Skin Sens. 1; H317, Eye Irrit. 2; H319.

3.3 Annen informasjon:

Se pkt. 16 for fullstendig ordlyd av alle H-setningene som nevnt i punkt 3. Grenseverdier er, hvis tilgjengelig, oppført i punkt 8.

AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak

4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Generelt:

Vanlig førstehjelp, ro, varme og frisk luft. Kontakt lege hvis irritasjon vedvarer.

Innånding:

Flytt straks den skadede fra eksponeringskilden. Flytt straks den eksponerte til frisk luft. Kontakt lege hvis irritasjon vedvarer.

Sikkerhetsdatablad

Reparasjonssett for Hakkespetthull.

Versjon 1.0

Utarbeidet: 22-09-2016

Hudkontakt: Vask straks forurenset hud med vann. Fjern straks tøy som er gjennomtrukket og skyll huden med vann. Kontakt lege hvis irritasjon vedvarer etter vask.

Øyekontakt: Skyll straks øyet med vann. Fortsett å skylle i minst 15 minutter. Kontakt lege hvis irritasjon vedvarer.

Inntak: Fremkall ikke brekning. Søg straks lege.

4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede:

Hudkontakt: Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

Øyekontakt: Gir alvorlig øyeirritasjon.

4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig:

Behandle symptomatisk.

AVSNITT 5: Brannslukkingstiltak

5.1 Slukkingsmidler

Brannslukkingsmidler: Bruk et brannslukningsmiddel som er egnet for omkringliggende brann.

Uegnede slukkingsmidler: Ingen kjente.

5.2 Spesielle farer forbundet med stoffet eller blandingen

Ved brann eller høy temperatur dannes: Giftige gasser/damper/røyk av: Karbondioksid. (CO₂), Karbonmonoksid (CO).

5.3 Råd for brannmannskap: Bruk åndedrettsvern. Bruk verneklær for å forhindre kontakt med hud og øyne. Hold avrenningsvann borte fra kloakk og vannkilder.

AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp

6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner:

Benytt nødvendig verneutstyr - se avsnitt 8. Unngå kontakt med hud og øyne.

6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø:

Unngå utslipp til avløp eller elver.

6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing:

Absorber i tørr jord eller sand. Overføres til en lukkbar merket beholder, for avhending ved en hensiktsmessig måte. Se avsnitt 13 sluttbehandling.

6.4 Henvisning til andre avsnitt:

Se avsnitt 8 og 13.

AVSNITT 7: Håndtering og lagring

Sikkerhetsdatablad

Reparasjonssett for Hakkespetthull.

Versjon 1.0

Utarbeidet: 22-09-2016

7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering:

Benytt nødvendig verneutstyr - se avsnitt 8. Unngå søl, hud- og øyekontakt. Personer som lett får allergiske reaksjoner bør ikke håndtere produktet. Ventiler godt. Unngå innånding av damper. Røyking, inntak av mat og drikke samt oppbevaring av tobakk, mat og drikkevarer er ikke tillatt i arbeidslokalet. Ikke røyk i arbeidsområdet. Vask tilsølte klær før de brukes igjen.

7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter:

Oppbevares i godt lukket originalemballasje på et tørt, kjølig og godt ventilert sted. Oppbevares i originalemballasjen. Lagring klasse: Kjemisk lagring.

7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r):

Dette produktet bør bare brukes til formål, som er beskrevet i kapittel 1.2.

AVSNITT 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

8.1 Kontrollparametere

Administrative normer:

Produktet inneholder ingen relevante mengder av stoffer med arbeidsplassrelevante grenseverdier, som må overvåkes.

DNEL/PNEC

-

8.2 Eksponeringskontroll

Tekniske tiltak:


Sørg for tilstrekkelig generell og lokal avtrekksventilasjon.

Generelt/hygieniske tiltak:

Røyking, inntak av mat og drikke, samt oppbevaring av tobakk, mat og drikkevarer er ikke tillatt i arbeidslokalet. Vask alltid hender, underarmer og ansikt. Unngå kontakt med øyne og hud. Sørg for øyeskyllestasjoner. Unngå direkte kontakt med produktet.

Personlig verneutstyr:

Personlig verneutstyr skal være CE-merket.



Åndedrettsvern:

Ingen spesielle anbefalinger er gitt, men åndedrettsvern må benyttes, hvis nivået av luftforurensning overstiger akseptabelt nivå.

Håndvern:

Vernehansker bør anvendes ved risiko for direkte kontakt eller sprut. Bruk vernehansker av: Nitril. > 180 min. EN 374.

Øyevern:

Bruk sprutsikre vernebriller dersom det er mulighet for direkte øyekontakt. Skal samsvare med EN 166.

Kroppsvern:

Bruk egnede verneklær for å beskytte mot enhver mulig kontakt med væske og mot gjentatt eller langvarig kontakt.

Sikkerhetsdatablad

Reparasjonssett for Hakkespetthull.

Versjon 1.0

Utarbeidet: 22-09-2016

Begrensning av eksponering av miljøet:

Unngå utslipp til avløp eller elver.

AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper:

Utseende: Flytende	Farge: -	Lukt: Mild	PH: -	Viskosit. 25°C: 30-50 Pas
Smeltepunkt: >200°C	Kokepunkt: >212°C	Relativ tetthet: 1,15-1,25 g/cm ³ /25°C	Damptrykk: <0,1 Pa/ 180°C	Flammepunkt: 210°C - CC
Ekspløsjonsgrense: -	Løselighet: Uløselig vann	Selvantennelighet: -	Antennelsestemperatur: -	VOC: -

9.2 Andre opplysninger:

-

AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet: Stabil under anbefalte transport- og lagringsforhold.

10.2 Kjemisk stabilitet: Stabil under normale forhold.

10.3 Risiko for farlige reaksjoner:

Farlige reaksjoner vil ikke oppstå under normale transport- og lagringsforhold.

10.4 Forhold som skal unngås:

Unngå kontakt med sterke oksidasjonsmidler. Unngå kontakt med syrer og baser.

10.5 Uforenlige materialer: Sterke oksidasjonsmidler, sterke syrer og baser.

10.6 Farlige nedbrytingsprodukter:

Ved brann eller høy temperatur dannes: Karbonmonoksid (CO).
Karbondioksid (CO₂).

AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

11.1 Informasjon om toksikologiske effekter

Akutt toksisitet: Ikke klassifisert.

Irritasjon/etsing av huden: Ikke klassifisert.

Alvorlig øyeskade/-irritasjon: Gir alvorlig øyeirritasjon.

Framkalling av hud- og luftveisallergi: Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

Sikkerhetsdatablad

Reparasjonssett for Hakkespetthull.

Versjon 1.0

Utarbeidet: 22-09-2016

Kimcellemutagenisitet: Ikke klassifisert.

Evne til å framkalle kreft: Ikke klassifisert.

Forplantningsgiftighet: Ikke klassifisert.

STOT, enkelteksponering: Ikke klassifisert.

STOT, gjentatt eksponering: Ikke klassifisert.

Aspireringsfare: Ikke klassifisert.

Konklusjon/Spesifikke effekter:

Innånding: damp kan irritere luftveier og lunger.

Svelging. Kan forårsake ubehag ved svelging.

Hudkontakt: Væsken kan irritere huden. Kan gi allergi ved hudkontakt.

Øyekontakt: Gir alvorlig øyeirritasjon.

AVSNITT 12: Økologiske opplysninger

12.1 Giftighet: Ikke klassifisert.

12.2 Persistens og nedbrytbarhet:

Ingen data tilgjengelig.

12.3 Bioakkumuleringsevne: Ingen data tilgjengelig.

12.4 Mobilitet i jord: Uløselig i vann.

12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurderinger:

Blandingen oppfyller ikke gjeldende kriterier for PBT eller vPvB.

12.6 Andre skadevirkninger: Ingen kjente.

AVSNITT 13: Sluttbehandling

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder:

Generelt:

Unngå utslipp til miljøet.

Håndteres på forsvarlig måte i henhold til lokale / nasjonale bestemmelser.

Ubrukte pakker og brukte våtservietter avhendes i henhold til lokale avfallsforskrifter.

Mulighet:

EAL: 08 04 10

Forurenset emballasje:

Emballasje med restinnhold av produktet skal avhendes etter samme bestemmelser som produktet.

AVSNITT 14: Transportopplysninger

	ADR/RID	IMDG/IMO
14.1 FN-nummer	-	-

Sikkerhetsdatablad

Reparasjonssett for Hakkespetthull.

Versjon 1.0

Utarbeidet: 22-09-2016

14.2 Korrekt transportnavn, UN	-	-
14.3 Transportfareklasse(r)	-	-
14.4 Emballasjegruppe	-	-
14.5 Miljøfarer	-	-
Annen informasjon	LQ: - Tunnel -	LQ: - Tunnel -

14.6 Spesielle forholdsregler for brukeren:

-

14.7 Bulktransport i henhold til vedlegg II i MARPOL 73/78 og IBC-koden:

-

AVSNITT 15: Opplysninger om regelverk

15.1 Særlige bestemmelser / særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen:

Europaparlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 av 18. desember 2006 om registrering, evaluering, autorisasjon og restriksjoner av kjemikalier (REACH), om opprettelse av et europeisk kjemikalieagentur og opphevelse av Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommisjonens forordning (EF) nr. 1488/94 og Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommisjonens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EF, 93/105/EF og 2000/21/EF, med endringer. Omfattes av: Seveso direktiv: 96/82/EC. 453/2010 og 1272/2008.

Norske forskrifter m.v.:

Forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier (Merkeforskriften), 16.07.2002 nr. 1139, med endringer.

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften). 01.06 2004 nr. 930, med endringer.

best.nr. 701: Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning

best.nr. 702: Arbeidsplassforskriften

best.nr. 703: Forskrift om utførelse av arbeid

best.nr. 704: Forskrift om tiltaks- og grenseverdier

Ytterligere informasjon:

Personer under 18 år må ikke bruke eller utsettes for produktet i yrkesmessig sammenheng.

15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet:

Kjemisk sikkerhetsrapport (CSR) er ikke utarbeidet for dette produktet.

AVSNITT 16: Andre opplysninger

Sikkerhetsdatablad

Reparasjonssett for Hakkespetthull.

Versjon 1.0

Utarbeidet: 22-09-2016

Forklaring til H-setninger i avsnitt 3:

H302 Farlig ved svelging.

H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.

Annet:

Ethver annen bruk av produktet, eventuelt i kombinasjon med andre produkter eller prosesser, skjer på brukerens eget ansvar.

Validert av:

SRS

www.hms-datablad.com
